


Instrucciones de instalación para Juntas Tipo 7000SA



1. CONEXIÓN A LA TUBERÍA – para un funcionamiento sin problemas la Junta Rotativa Johnson debe conectarse a una tubería mediante un tubo flexible. Se recomienda un tubo flexible de metal trenzado con conexiones de extremo roscado. La longitud mínima recomendada es de 20,3 cm. para un tubo flexible de un tamaño de entre 6 y 19 mm. aproximadamente.

El tubo flexible debe instalarse en una posición recta y relajada de manera que la junta rotativa pueda moverse y compensar el desgaste del aro de grafito.

2. VARILLA ANTIROTACIÓN – para esta función recomendamos utilizar la tubería Schedule 80. Instale la varilla entre las dos juntas rotativas y fijela mediante chavetas.

AVISO: coloque la chaveta 25,4 mm. fuera de cada "oreja" de forma que la varilla no esté fija.


3. DESGASTE DEL ARO DE ESTANQUEIDAD – tal y como se muestra en la sección cruzada arriba, la junta rotativa tiene un indicador de desgaste del aro de estanqueidad. Cuando un aro de grafito llega al final de su vida útil, la ranura del indicador de desgaste estará claramente visible en el punto "B". Cuando llegue este momento deberá reemplazarse la junta rotativa.

Ciertos residuos externos dentro del sistema como por ejemplo arena, impurezas, suciedad, escorias de soldadura, etc... pueden reducir mucho la vida útil del aro de estanqueidad.

El vapor saturado y el condensado ayudan a lubricar las piezas de grafito. CUIDADO: el funcionamiento de la junta rotativa en seco acelerará el desgaste

Aviso

Cuando instale la junta rotativa no sujete el cuerpo mediante una llave para tubería u otras herramientas, ya que éste podría resultar dañado.



La garantía Kadant Johnson

Los productos Kadant Johnson se elaboran con un elevado nivel de calidad. Si lo que desea es rendimiento, eso es precisamente lo que nosotros le proporcionamos. Los productos Kadant Johnson tienen una garantía contra defectos en materiales y fabricación por un período de un año a partir de la fecha de envío. Se entiende y acuerda expresamente que el límite de la obligación contraída por Kadant Johnson será, por decisión única de Kadant Johnson, la reparación o nuevo suministro de producto no defectuoso de la misma calidad.

KADANT
JOHNSON

www.kadantjohnson.com